BRILTER PLUS

Abrillantador Máquina Lavavajillas Aguas Duras

Versión v1.21

18/04/2024

Presentación

Garrafa 5 - 10- 20 L

Pictogramas

FICHA TÉCNICA

Especificaciones del producto:

PH: 2.1-3.0 (100%)

Densidad: 1.000-1.010 g/cm³

Color: Azul

Aspecto: Fluido

Fórmula cualitativa: tensioactivos no iónicos 5% - 15% Alcoholes alifáticos 5% - 15%

Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes.

La empresa no se hace responsable de unas condiciones de uso del producto fuera de las especificadas, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto

MEMORIA DESCRIPTIVA

Producto destinado a la fase final de abrillantado en las máquinas lavavajillas para aguas duras "15-30°fH = 25-60°fH". Es introducido en la máquina con dosificación controlada en la fase de enjuague. Su composición contiene tensioactivos no iónicos que disminuyen la tensión superficial del agua evitando la formación de gotas y marcas. Su carácter no abrasivo conserva en perfecto estado las máquinas y evita la obstrucción calcárea de los inyectores.

MODO DE EMPLEO

Su dosificación oscila entre 3 y 6 partes de producto por cada 10.000 de agua inyectada (0.3 - 0.6 gr/L). El aclarado deberá efectuarse a una temperatura igual o superior a 80°C para realizar una correcta desinfección.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia:

FRASES H

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

FRASES P



www.racrisa.com

