



DINPACK MATIC BRILTER

ABRILLANTADOR MÁQUINA ULTRA CONCENTRADO AGUAS MUY DURAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Producto de máxima concentración especialmente desarrollado para el abrillantado y secado de vajillas y cristalería en máquinas automáticas. Consta de tensoactivos no iónicos que disminuyen la tensión superficial del agua, evita formaciones de cal y proporciona un excelente acabado con aguas muy duras.

Especificaciones: pH: 3 - 4 (100%) / Densidad: 0,980 – 1.020 / Color: Azul / Aspecto: Fluido

MODO DE UTILIZACIÓN

La dosificación se establece en función del grado de suciedad a eliminar y dureza del agua, para obtener la máxima eficacia en el proceso de lavado es recomendable una temperatura de trabajo sea entre 70-90°C.

- Rango de dosificaciones: De **0,20 a 0,60** ml por litro de agua aportada

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



Usar botas de protección
Salpicaduras.



Usar gafas de protección
salpicaduras



Usar guantes de protección
Salpicaduras

PRIMEROS AUXILIOS



En caso de duda o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica en cualquier situación.

INHALACIÓN:



1. Trasladar al accidentado al aire libre.
2. Si la respiración irregular o se detiene, practicar respiración artificial.
3. No administrar nada por boca.
4. Si esta inconsciente, ponerle en posición horizontal.
5. Solicitar atención médica.

CONTACTO CON LOS OJOS:



1. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca al menos 10 minutos, tirando hacia arriba los párpados.
2. No permitir que el accidentado se frote los ojos.
3. Solicitar atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL:



1. Quitar la ropa contaminada.
2. Lavar la piel con agua y jabón.
3. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.
4. Irritación persistente, solicitar atención médica

INGESTIÓN:



1. Solicitar URGENTE atención médica
2. Mantenerle en reposo
3. NUNCA provocar el vómito